

Typ	Rad	Portál			Výkon nom	Dymovod DN	Hmotnosť max	Celkové rozmery max			Voliteľné príslušenstvo												
		šírka	výška					šírka	výška	hĺbka	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	PD	DPS	KR	AZ		
		mm			kW	mm	kg	mm															
KAZETA L, VD	60	670	450/	510/	570	5,5	180	235	670	1590	515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	67	740	450/	510/	570	6	180	250	740	1590	515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	73	800	450/	510/	570	6,5	180	270	800	1590	515	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	78	850	450/	510/	570	7	200	290	850	1590	545	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAZETA "O", VD	60	670	450/	510/	570	5,5	180	240	670	1590	580	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	67	740	450/	510/	570	6	180	260	740	1590	580	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	73	800	450/	510/	570	6,5	180	275	800	1590	580	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	78	850	450/	510/	570	7	200	300	850	1590	580	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAZETA R90-S/380, VD (L/P)	60	650	450/	510/	570	5,5	180	240	650	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	67	720	450/	510/	570	6	180	250	720	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	73	780	450/	510/	570	6,5	180	270	780	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAZETA R90-S/500, VD (L/P)	60	650	450/	510/	570	5,5	180	230	650	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	67	720	450/	510/	570	6	180	250	720	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	73	780	450/	510/	570	6,5	180	270	780	1590	480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• voliteľné príslušenstvo

DP druhý plášť

VOP vonkajší popolník

ZO znížené ohnisko

SO segmentové ohnisko

DS druhé sklo klasik

DSM druhé sklo modern

SM sklo modern

DPS dvierka prikladacie

KR Krycí rámik

AZ akumulátor závesný



neprípustná kombinácia

VOP - ZO

AZ - DP