

Typ	Rad	Portál				Výkon nom	Dymovod DN	Hmotnosť max kg	Celkové rozmery max			Voliteľné príslušenstvo																
		šírka	výška						šírka	výška	hĺbka	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	PD	DPS	KR	APT	APO	AZ	TV			
			mm																							mm		
CHOPOK 2R90/450, LD	55	550	450/	510/	570	8	180	170	550	1250	470	•	•	•	•	•									•	•		
	60	600	450/	510/	570	9	180	180	600	1270	470	•	•	•	•	•									•	•		
	67	670	450/	510/	570	10	180	190	670	1270	470	•	•	•	•	•									•	•		
	73	730	450/	510/	570	10,5	180	205	730	1270	470	•	•	•	•	•									•	•		
	78	780	450/	510/	570	11	200	220	780	1320	470	•	•	•	•	•									•	•	•	
	90	900	450/	510/	570	12	200	245	900	1380	470	•	•	•	•	•									•	•	•	
BYSTRÁ L, LD	44	440		560	660	8	180	200	480	1320	465	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	50	500		660	780	9	180	230	540	1440	505	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	55	550	660	780		10	180	240	590	1470	505	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	60	600	780	900		11	200	280	640	1610	505	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
BYSTRÁ "O", LD	44	440		560	660	8	180	215	480	1240	570	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	50	500		660	780	9	180	240	540	1340	570	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	55	550	660	780		10	180	260	590	1460	570	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
	60	600	780	900		11	200	290	640	1580	570	•	•	•	■	•	•	•							•	•	•	•
ĎUM BIER, LD	67	670		510		10	180	190	670	1270	505	•	•	•	•									•	•	•	•	•
	78	780			570	11	200	215	780	1320	535	•	•	•	•									•	•	•	•	•
MÝTO R550, LD	67	670		510		10	180	175	670	1210	505	•	•	•	•									•	•	•	•	•
	78	780			570	11	200	210	780	1320	535	•	•	•	•									•	•	•	•	•

▲ voliteľné príslušenstvo - len portál výška 450,510

● voliteľné príslušenstvo

■ základné prevedenie

VD výsuvné dvierka

DP druhý plášť

VOP vonkajší popolník

ZO znížené ohnisko

SO segmentové ohnisko

DS druhé sklo klasik

DSM druhé sklo modern

SM sklo modern

DPS dvierka prikladacie

KR Krycí rámik

TV teplovodný výmenník

AZ akumulátor závesný

APT akumulátor prstencový ťahový

APO akumulátor prstencový obkladový

⊗ nepripustná kombinácia VOP - ZO, AZ - DP